



MMA 195LCD





PANTERMAX® MMA195LCD Neuvěřitelné nyní může svařovat díky nízké ceně úplně každý!
Svařování (obalenou elektrodou) kolem domu nebo na zahradě nikdy nebylo levnější.

ZDARMA:

- **1,5m kabel s držákem elektrod v hodnotě 500Kč.**
- **1,5m kabel se zemnicí svorkou v hodnotě 300Kč.**
- **Ocelový kartáč v hodnotě 50Kč.**
- **Manuál.**
- **Záruční list.**

Vlastnosti:

- **MMA/LiftTIG**
- **IGBT inverter (vysoká efektivita, nízká spotřeba)**
- Vysoký zatěžovatel
- Nízká hmotnost
- Svařování nelegovaných ocelí, nízko legovaných ocelí a slitin ocelí.

MMA

- Elektrody v průměru 2,5mm 3,2mm 4,0mm
- **HOT START**
- **ARC FORCE (0-20A)**
- **ANTI STICK**
- **VRD (zap./vyp.)**
- Tepelná pojistka
- Automatická kontrola nadpětí/nadproudu.

PANTERMAX® MMA195LCD zdroj se používá pro ruční svařování stejnosměrným proudem konstrukčních ocelí obalenými elektrodami (metoda MMA). Umožňuje také svařování LiftTIG. Jedná se o inverterové zařízení vyrobené z technologicky nejvyspělejších komponentů, disponující technologií IGBT. Zdroj je vybaven nastavitelnými funkcemi ARC FORCE a automatickou funkcí ANTI STICK a HOT START. Má také funkci VRD s možností vypnutí.



Parametr/Model	PANTERMAX® MMA195LCD	
Síťové napětí	~230V - (50/60Hz)	
Příkon	4,7kVA	
	MMA	TIG
Primární proud I_{max} (A)	26	26
Fázový proud I_{1eff} (A)	20,1	20,1
Jištění (jistič motorový pomalý, charakteristika D)	16A	
Rozsah svařovacího proudu (A)	20-140	
Max. napětí na prázdko (V)	68	
Zatěžovatel (40°C, 10 minut)	60% 140A 100% 93A	60% 140A 100% 108A
ARC FORCE	0 – 10	
HOT START	0 – 10	
ANTI STICK	zap./vyp.	
VRD	zap./vyp.	
Třída krytí	IP21	
Třída izolace	S	
Rozměry d x š x v (mm)	219 x 90 x 130	
Hmotnost (Kg)	4	