



MIG210[®]



FALCO





PANTERMAX® MIG210 FALCO Díky nejnižší ceně může svařovat úplně každý! Svařování v ochranné atmosféře nikdy nebylo levnější. Plně profesionální a s plnou podporou od profesionální firmy v oboru svařování kovů.

Vlastnosti:

- **KUP/ZAPNI/SVAŘUJ – vše potřebné pro první sváry je součástí balení, nic již není třeba dokupovat!**
- **3v1 MIG/MAG/MMA**
- **SYNERGIE pro snadné nastavení**
- **Přesné 32bitové procesorové řízení**
- Svařování nelegovaných ocelí, nízko legovaných ocelí a slitin ocelí.

MIG/MAG:

- Synergie
- Dvoukladkový podavač
- Cívka D100
- Pro plné nebo trubičkové dráty (snadné přepínání na čelním panelu)

MMA

- HOT START
- ARC FORCE

PANTERMAX® MIG 210 je profesionální IGBT invertorová svářečka řízená 32bitovým procesorem. Díky snadné změně polarizace umožňuje zdroj svařování metodou MIG/MAG za použití jak standardních plných drátů v ochranné atmosféře plynu (např.G3Si1), tak i trubičkových drátů s ochranným plynem nebo bez. IGBT technologie umožňuje významné snížení hmotnosti a rozměrů zdroje a zvýšení účinnosti při snížení spotřeby energie.



Parametry/Model	PANTERMAX® MIG210 FALCO	
Síťové napětí	~230V (+/-10%) - (50/60Hz)	
	MIG	MMA
Primární proud I _{max} (A)	24	24
Fázový proud I _{1eff} (A)	15,1	15,1
Jištění (jistič motorový pomalý, charakteristika D)	16A	
Silový faktor	0,93	
Rozsah svařovacího proudu (A)	40-140	40-140
Max. napětí na prázdko (V)	62	
Účinnost (%)	85	
Zatěžovatel (40°C,10 minut)	40% 140A 100% 88A	40% 140A 100% 88A
Svařovací dráty/Obal.elektroda (průměr mm)	0,6/0,8/0,9	2,0/2,5/3,2
Třída krytí	IP21S	
Třída použití	F	
Rozměry d x š x v (mm)	320 x 150 x 270	
Hmotnost (Kg)	7	