



MIG260LED®





⚡ **PANTERMAX® MIG260LED – Tři svářečky v jedné? Ne, vlastně čtyři! A ještě má krásný a přehledný LED displej a super SYNERGICKÉ KŘIVKY!** 💡 🔥

Představujeme svařovací stroj budoucnosti, který zvládne **MIG SYNERGIE, MIG MANUÁL, TIG Lift i MMA** – a to všechno s jednoduchostí nastavení jako nikdy. 🧠 💥

👉 Svar jak břitva? **Tady je.**

👉 Nechuť studovat svařovací večerní univerzitu? **Netřeba!**

👉 Amatér? **Nikdo to nepozná!**

👉 Profík? **UŽ jen mlaskání jak u nedělního guláše!**

💡 Krásný LED displej – svítí, přehledně ukazuje co je třeba.

🔄 Synergické křivky – zatočí se zbytečným laděním.

🔧 Změna polarizace? Jedno zasunutí a lze svařovat plným, trubičkovým, s plynem i bez.

🔥 Bodové svařování? Jasně! **AŽ z toho hrozí bodová dieta!**

🔥 **MIG jako nikdy předtím – Svařovat, přepínat, nepřemýšlet nad nastavením, jenom tvořit!**



Díky multi synergickým křivkám stačí nastavit materiál, průměr drátu a typ plynu – a zbytek zařídí chytrý mozek uvnitř svářečky (možná je tam nějaký malý NANOrobot). 🤖

💥 **Křivky, které ví, co dělat – i když má svářeč náhodou kocovinu:**

- **Fe (CO₂)** – pro klasickou ocel v CO₂, **pro svar jako tank.**
- **Fe (MIX)** – klasická ocel s mixem plynu (Ar+CO₂) **pro výsledek s krásnou housenkou a s eliminací rozstříku.** Vhodné i na rande! 🍷
- **FLUX** – když nechcete tahat flašky s plynem. Samokryvná **trubička** na to vystačí – a jede se bez omezení! (**1 kg je přibaleno na odzkoušení v základu již u mašiny**)
- **ER308LSi (nerez)** – zrcadlově krásné sváry na nerez. *Hodí se i na Instagram!* 📸
- **AlMg5 (hliník)** – pro lehké věci s těžkým dojmem. *Letí jako hliníkové kolo z AMGčka.*
- **CuSi3 (měď)** – ideál na plechy a karosářské kouzlení. *Spoje tak čisté, že si je zamilujete.*



PANTERMAX®



Výkon?

- 60 % zatěžovatel při 200 A –maraton bez přestávky!
- Cívky? Vezme **jednokilovku i pětakilovku** – podle nálady a svařovací chuti.
- Svařuje **ocel, nerez, hliník, měď, no prostě všechno**.
- Funkce **Hot Start, Arc Force, VRD**? Jasně. Říkáme tomu **Svářečův koktejl síly™**.

Kompaktní, přenosná a silnější než ranní káva:

- Rozměry: 470 × 200 × 310 mm
- Hmotnost: jen 10 kg – lze ji tahat na rameni jako stylovou Gucci kabelku
- IP23 – přežije i nedělní kutění v garáži
- Spotřeba? Nízká. Efektivita? Vysoká. Ego? V klidu, s touhle mašinou můžeš být skromný mistr. 😎

Co všechno dostanete?

Prakticky všechno kromě svařovacího štěstí, to si musí každý vytvořit sám:

- MIG hořák MB-24KD (240A) 3m (ano, s EURO koncovkou - odnímatelný!)
- Zemnicí kabel 2m
- Kabel s držákem elektrody 2m



- Trubičkový drát 0,8 mm (1 kg) na odzkoušení bez nutnosti utrácet za lahve a plyn – **KUP/ZAPNI/SVAŘUJ.**
- **Kladky v balení? Totální extáze:**
 - 0,8/1,0mm pro plný drát (V tvar)
 - 1,0/1,2 hliníkový drát (U tvar drážky)
 - 0,8/0,9mm trubičkový drát (U tvar drážky s vruby)
- Plynová hadice 2m + svorky
- Manuál (když bys fakt už nevěděl)
- Záruční list (protože víme, co prodáváme).

✪ Závěr?

- Kup, zapoj, svařuj a dělej, že víš, co děláš. S PANTERMAX® MIG260LED ti to lidi uvěří.
A navíc – tohle všechno tě bude stát míň než průměrná měsíční dávka energy drinků. 😊
SALUTE - na zdraví!

Parametry/Model	PANTERMAX® MIG260LED		
Síťové napětí	~230V (+/-15%) - (50/60Hz)		
	MIG	TIG	MMA
Primární proud I _{max} (A)	24,1	18,1	24,6
Fázový proud I _{1eff} (A)	17,1	12,6	15,9
Jištění (jistič motorový pomalý,	16A		
Příkon kVA	6,1		
Sílový faktor	0,93		
Rozsah svařovacího proudu (A)	30-200	20-200	20-180
Max. napětí na prázdko (V)	58		
Účinnost (%)	85		
Zatěžovatel (40°C,10 minut)	60% 200A 100% 155A	60% 200A 100% 155A	60% 180A 100% 124A
Svařovací dráty/ Wolfram.elektroda/Obal.elektroda (průměr mm)	0,6/0,8/0,9/1,0/1,2	1,0/1,6/2,0/2,4/3,2	2,0/2,5/3,2
Pomalý start	0-10		
Regulovatelná tlumivka	(-)10-(+)10		
Korekce sv.napětí (v SYN MIG)	(-)3-(+)3		
Back burn	0-10		
Bodování čas (s)	0,1-5,0		
Typ cívky	D100(1kg), D200(5kg)		
Hot start			0-10
Arc force			0-10
VRD			Zap./Vyp.
Třída krytí	IP23		
Třída chlazení	F		
Rozměry d x š x v (mm)	470 x 200 x 310		
Hmotnost (Kg)	10		