



MMA®
303LCD
LEO





PANTERMAX® MMA 303LCD® LEO

Král garáží, pán svárů a nekorunovaný lev salónů mezi svářečkami!

Větší ovládací LCD displej – výrazně přehlednější zobrazení údajů a pohodlnější nastavení **oproti** původnímu modelu.

🗨 Královská šelma, která v dílně, garáži či pod přístřeškem podává výkony, ze kterých sousedům zčervenají svářečí kukly tichou závistí!

🔥 Proč zrovna LEO? (Co z něj dělá šelmu dílny)

Tento invertorový zázrak vybavený nejmodernější IGBT technologií přetaví jakoukoliv konstrukční ocel s grácií špičkového šéfkuchaře. A když dojde na jemnější práci? Stačí lehce „škrábnout“ a frčíte v režimu TIG Lift!

- 🚀 **Chytrá funkce HOT START:** Sbohem trápení při zapalování oblouku! LEO vám dá na začátku lehce plyn a zapálí elektrodu tak hladce, jako když škrtnete zápalkou o krabičku.
- ⚡ **Bojovník ARC FORCE:** Stabilizuje oblouk jako zkušený chirurg. Žádné nechtěné zhasínání ani špatné dny.
- 🔌 **Geniální ANTI STICK:** Přilepená elektroda? Už nikdy! Zařízení automaticky sníží proud, takže elektrodu odlepíte bez použití sprostých slov a kladiva.
- 🛡 **Bezpečnostní VRD (ON/OFF):** Snižuje napětí na prázdko pro vaši bezpečnost. Když chcete pracovat v bezpečí, zapnete. Když chcete jet na plný orloj, vypnete!
- 💧 **Plynulý přenos kapek kovu:** Čistý a stabilní svár bez divokého stříkání okolo. Vaše sváry budou vypadat tak hezky, že budete chtít prodat svoji flexu.

💻 Displej, Displej a zase Displej

- 🇮🇹 **Jasný barevný VELKÝ digitální LCD displej:** Vidíte vše naprosto přesně, i když zapomenete brýle na čtení.
- 💡 **A nízké provozní náklady:** Žere méně elektřiny než stará přímotopná kamna vaší babičky, ale dává maximální výkon.

⚠ VAROVÁNÍ DISTRIBUTORA:

Svařování s PANTERMAX LEO může způsobit náhlý nárůst popularity v sousedství. Připravte se na to, že vám lidé začnou nosit rozbité branky, stoličky a zahradní traktůrky k opravě!

🔧 **Obsahem balení. Tedy ehm... ZDARMA!**

📦 **Plastový kufr** – protože každá bestie potřebuje pořádnou klec

📦 **1,2m kabel s držákem elektrod**

📦 **1,2m kabel se zemnicí svorkou**



PANTERMAX®

-  **Manuál** – pro případ, že ti to nechce poradit soused
-  **Záruční list** – protože si věříme

Parametry

Parametr/Model	PANTERMAX® MMA 303LCD® LEO	
Síťové napětí	~230V +/-10% - (50/60Hz)	
Příkon	5,5kVA	
	MMA	TIG
Primární proud I_{max} (A)	24	19
Fázový proud I_{1eff} (A)	13,1	13,1
Jištění (jistič motorový pomalý, charakteristika D)	16A	
Rozsah svařovacího proudu (A)	20-120	
Max. napětí na prázdko (V)	65	
Účinnost (%)	85	
Zatěžovatel (40°C, 10 minut)	30% 120A 60% 85A 100% 66A	
ARC FORCE	1 – 10	
VRD	zap./vyp.	zap.
Třída krytí	IP21S	
Třída izolace	H	
Rozměry d x š x v (mm)	250 x 100 x 150	
Rozměry balení d x š x v (mm)	295 x 150 x 190	
Hmotnost (kg)	3,5	